



LC-410

Pasta Niveladora

10mm

Ficha técnica
Revisión 06/2013



DESCRIPCION:

QUILOSA LC-410 es un compuesto autonivelante de gran adherencia y fraguado rápido para la preparación y alisado de suelos antes de la colocación de un pavimento ligero en interiores.

APLICACIONES:

Es válido para nivelar, en capas finas de hasta 10 mm., superficies de cemento, yeso, asfalto, cerámicas viejas o sustratos de madera en interiores.

Es válido para espesores desde 2 a 10 mm.

Puede ser utilizado para suelos radiantes sin necesidad de añadir ningún tipo de aditivo.

INDICACIONES DE USO:

Los sustratos deben ser consistentes, firmes y estar secos y libres de polvo y grasa.

Los restos de adhesivos o pinturas que queden en la superficie deben ser eliminados mecánicamente tanto como se pueda.

Los suelos cerámicos antiguos deben ser limpiados energícamente y "lijados" con un abrasivo.

Antes de aplicar la pasta niveladora Quilosa LC-410, es necesario aplicar una imprimación sobre la superficie, atendiendo a su naturaleza porosa o no porosa.

MODO DE EMPLEO:

Verter en un recipiente aproximadamente 6 litros de agua por cada saco de 25 kg de producto. Mezclar hasta obtener una pasta fluida y homogénea. Se recomienda utilizar un agitador mecánico de 600 rpm. Dejar reposar la mezcla unos 3 minutos y volverla a mezclar nuevamente para tener la pasta lista para su uso.

Verter la mezcla sobre el suelo y extenderlo con una llana alisadora hasta obtener el espesor recomendado. Se pueden igualar las superficies fácilmente con un nivel. En superficies más gruesas, se recomienda el uso de un rodillo de puntas.

No mezclar más cantidad que la que pueda ser aplicada en 25 - 30 minutos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tiempo de trabajo:	Aproximadamente 30 minutos a 20°C
Tiempo de espera para pisar:	30 horas aproximadamente
Tiempo de espera para pegar revestimientos:	24 horas aproximadamente
Temperatura de trabajo:	5°C
Rendimiento:	Aproximadamente 1,5 kg/m ² .mm
Resistencia a la compresión:	12 N/mm ² a los 28 días
Clasificación:	P2

ALMACENAMIENTO:

6 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados con temperaturas entre 5 y 25°C.

PRESENTACIÓN:

Sacos de 25 Kg



LC-410

Pasta Niveladora

10mm

Ficha técnica
Revisión 06/2013

LIMPIEZA:

Los utensilios pueden limpiarse simplemente con agua templada antes de secar por completo el producto.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Quilosa LC-410 contiene cemento. En la mezcla con el agua se produce una reacción fuertemente alcalina. Proteger los ojos y la piel.

En caso de contacto, lávese inmediata y abundantemente con agua. En caso de contacto con los ojos, acúdase a un médico.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.es, www.quilosa.com